



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura 100% Acrilica de terminación SEMI-BRILLANTE. Es de fácil aplicación y gran durabilidad. Es la elección ideal para la moderna decoración interior. Seca rápidamente. Posee gran facilidad de limpieza por su excelente resistencia al lavado y la abrasión. Es un producto ideal para usarlo en el hogar, hoteles, escuelas, baños, cocinas, hospitales, edificios etc. Recomendada especialmente para aplicar en todas las áreas de la casa interior y exterior.

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire



DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	¼ de GALON, GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES	Según carta de colores y 4 bases (pastel, tint, deep y accent) para preparar colores específicos de Pinturas Tropical Color System.
USOS BÁSICOS	Para uso industrial, comercial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas de cemento, madera, ladrillo y metal debidamente preparado e imprimado
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar al intemperie.
VEHÍCULO	100% Acrilica
SOLVENTE	Agua
PIGMENTACIÓN	Dióxido de Titanio / Agregado
ACABADO	Semigloss ASTM D 523-98
VOC	137 gr/l
PODER CUBRIENTE	99%
ADHERENCIA	Excelente ASTM D4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	60 MINUTOS
TIEMPO REPINTADO	8 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	12 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Evaporación / coalescencia
SOLIDO POR PESO	53%
SOLIDO POR VOLUMEN	38%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	28 m ² / gal, 50 micras. Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PLUS

ACRÍLICA SEMI-GLOSS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Revetex Fino, dejar secar por dos horas antes de pintar. En superficies con grandes cantidades de eflorescencias por efecto de altas concentraciones de alcalinidad (manchas blancas), se recomienda usar una preparación de nueve partes de agua y una parte de ácido muriático, usar implementos de seguridad guantes botas y lentes, aplicar con cepillos. Enjuagar con abundante agua., para eliminar todo rastro de la preparación.

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL, ESTUCADO Y PANELES: debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar las sales, deje secar y aplique primer **QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER O CONTRACTOR PRIMER.**
MADERA: rellene toda grieta y perforación con **RELLENO ACRILICO TROPICAL** y deje secar por 24 horas antes de pintar, lije el área áspera y prepare la superficie con **QUICK DRY ACRYLIC PRIMER.**

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use abundante agua en todas las áreas. Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIES CON HONGOS: esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con **TROPICAL MOSS & MOULD KILLER**, siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE POLVORIENTA: Yeso, masilla, o polvorienta se recomienda realizar limpieza con paño húmedo, dejar secar y aplicar **TROPICAL SURE SEAL PRIMER.**

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.
- Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Antihongo y antiálga.
- Variedad de colores.
- No se pela ni descascara en colores extremos.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.



Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical

@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.

EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacío. No contamine ninguna fuente de agua.